

TOIMITUSSELOSTUS 2010 A

HIRSITALOT

Toimitussisältö:

LAAJA JALOSTETTU PUUOSATOIMITUS
Kohdat A - K

A. HIRSIKEHIKKO

- hirret ulkoseiniin
- hirret väliseiniin
- hirret päätykolmioon
- harjahirret
- hirret verannan kaiteeseen tai oman piir. mukaiseen kaiteeseen
- hirret parvekkeen kaiteeseen tai oman piir. mukaiseen kaiteeseen
- parvimallien välikattohirret (sama koko kuin seinähirsillä)
- yllämainitut merkittyinä ja asennusvalmiina koneellisesti veistetyin nurkin
- osittain sormiliitoshirret pitkille seinille
- kiristyspulttien reiät ja puutapit
- ovi- ja ikkuna-aukkojen jyrkiminen karoja varten
- seinän ylin hirsi merkitty kattotuolia varten
- suojäksitelty hirsikehikko, koskee 70, 95, 88 ja 113 mm hirsiiä
- piirustuksen mukaiset pilarit säätöpultein

B. HIRSIKEHIKON VARUSTEET

- ikkuna- ja oviaukkojen T-karat
- galvanoidut kiristyspultit 12 mm sekä aluslaatat ja mutterit
- polyeteenitiivistenauha hirsien ponttiin
- tiivistevilla nurkkiin
- bitumeenihoupanauhut pilari-, sokkeli- tai laattaperustukselle
- puutapit 25 x 25, katkaistut

C. KATTORAKENTEET

- kattovasat 40 x 145 höylätyt c/c 600 määrämittaiset (100 mm eristykselle)
- ulkokaton raakapontti 20 x 120, päätypontattu, lautatarhapitusena, ei koske peltikattoa
- sisäkaton antiikkipaneeli 14 x 120 määrämittäinen (pitkillä mitoilla ja jos kattolyhtyjä lautatarhapit.)
- räystäslaudat 19 x 95 höylätyt, päätyräystäaseen elementteinä, sivuräystäaseen lautatarhapit.
- kolmiorimat päätyräystäaseen (huopalaatoille)
- rimat 28 x 40 päätyräystäaseen (peltikatto)

LEVERANSBESKRIVNING 2010 A

STOCKHUS

Leveransinnehåll för

OMFATTANDE FÖRÄDLAD TRÄVIRKESLEVERANS
Punkt A - K

A. STOCKSTOMMEN

- stock till ytterväggar
- stock till mellanväggar
- stock till gaveltrianglar
- åsstockar
- stock till verandastaket eller staketmod. enl. ritning
- stock till balkongstaket eller staketmod. enl. ritning
- mellantaksstockar (samma dimension som stock till ytterväggar) för loftmodeller
- ovanstående uppmärkta och färdiga för montering med maskinellt frästa knutar
- delvis fingerskarvade stockar för långa väggar
- hål för spännbultar och dymlingar
- urfrästa för svärd vid fönster- och dörröppningar
- översta stocken vid väggbandet uppmärkt och urtagen för takstolsplacering
- skyddsbehandlad stockstomme, gäller 70, 95, 88 och 113 mm stock
- pelare enligt ritning, försedd med justerbult

B. TILLBEHÖR FÖR STOCKSTOMMEN

- T-svärd för fönster- och dörröppningar
- spännbultar galvaniserade 12 mm inkl. brickor och mutter
- tätningsband av polyeten för stockens spont
- tätningsull för knuturfräsningar
- bitumenfiltrensor för plint, sockel eller platta
- dymlingar 25 x 25 färdigt kapade

C. TAKKONSTRUKTION

- takvasor 40 x 145 hyvlade c/c 600 längdkapade (för isolering 100 mm)
- råspons 20 x 120 för yttertak, ändspontad, i fallande längd, gäller ej vid plåttak
- antikpanel 14 x 120 för innertak, längdkapat (vid långa innertakmätt och taklyktor i fallande längd)
- takkantbräder 19 x 95 hyvlade, för gaveltakkant i element, för sidotakkant i fallande längd
- trekantribbor för gaveltakkant (gäller för filtshingelplattor)
- ribbor 28 x 40 för gaveltak (gäller vid plåttak)

2010 A

- kuviojyrsityt laudat 19 x 95 (alin päätyräystään lauta)
- kattotuolien liukuraudat parvimallien kattotuolien kiinnitystä varten
- kattovasojen naulauslevyt yläpään liitoksiin
- saunan ja pesuhuoneen katon antiikkipaneeli 14 x 120, 1½-kerroksisissa malleissa

D. PARVILATTIA

- lattialaudat 28 x 95 erikoismalli, alapuolella erikoisprofiili, norm. kuivatut, päätypontatut, lautatarhapit.

E. PARVEKELATTIA

- lattialaudat 28 x 95 painekyllästetyt, höylätyt, lautatarhapituisina

F. KEVYET VÄLISEINÄT

- hirsipaneeli 20 x 170 - 190 kevyille väliseinille
- runkopuutavara 40 x 95 kevyille väliseinille
- liukuraudat väliseinärunkojen kiinnittämiseen kattoon

G. MUUT VARUSTEET

- lattialistat 15 x 58
- kattolistat 15 x 58
- lauteet, ylälaude lev. 500, alalaude lev. 400 + saunajakkara, lämpökäsitelty mänty, toim. valmiina elementteinä (saunamallit)
- koristevaltikka, -risti, -ristikko piirustuksen muk.

H. ERKKERI (Erkkerilliset mallit)

- runkokolmiot ylä- ja alarunkorakenteille
- vesikaton raakapontti 20 x 120
- sisäkaton antiikkipaneeli 14 x 120
- 28 x 95 penkkilaudat
- hirsipaneeli 20 x 170 alarakenteen ulkopintaan
- vuorilaudat 19 x 95 - 120 höylätyt

I. KATTOLYHTY (Kattolyhdylliset mallit)

- kattolyhdyn kattomateriaalit muun kattorakenteen mukaisesti lautatarhapituisina
- runkopuutavara ulkoseiniin 40 x 95-145, lautatarhapit.
- hirsipaneeli 20 x 170-190 seinien ulko- ja sisäpuolelle, lautatarhapit.
- naulausrima 19 x 100 seinien ulkopul., lautatarhapit.

2010 A

- figurfrästa bräden 19 x 95 (nedersta bräde vid gaveltakkant)
- takstolsglidjärn för infästning av takstolar för loftmodeller
- takstolsspikplåt för ihopmontering av takvasor vid nocken
- antikpanel 14 x 120 för bastu- och tvättrumstak i 1½-plans modeller

D. LOFTGOLV

- golvbräder 28 x 95 specialmodell med specialprofil nertill, normaltorkade, ändspontade, i fallande längder

E. BALKONGGOLV

- golvbräder 28 x 95 tryckimpregnerat, hyvlade, i fallande längder

F. LÄTTA MELLANVÄGGAR

- stockpanel 20 x 170 - 190 för lätta mellanväggar
- stomvirke 40 x 95 för lätta mellanväggar
- glidjärn för fästning av stomvirket mot tak

G. ÖVRIGA TILLBEHÖR

- golvlister 15 x 58
- taklister 15 x 58
- bastulave, övre lave bredd 500, nedre lave bredd 400 + bastupall, av värmebehandlad furu, levereras som färdiga element (bastumodeller)
- dekorationsspira, -kors, -spaljé enl. ritning

H. BURSPRÅK (Modeller med burspråk)

- stomtrianglar för övre och nedre stomkonstruktion
- råspont 20 x 120 till vattentak
- antikpanel 14 x 120 till innertak
- 28 x 95 bräder till bänk
- stockpanel 20 x 170 till nedre konstruktion utvändigt
- foderbräden 19 x 95 - 120 hyvlade

I. TAKLYKTA (Modeller med taklykta)

- material för taklyktans tak enligt övrig takkonstruktion i fallande längd
- stomvirke för väggar av 40 x 95-145, i fallande längd
- stockpanel 20 x 170-190 för väggarnas ut- och insida, i fallande längd
- spikläkt 19 x 100 för väggarnas utsida, i fallande längd

2010 A

J. KUISTIKATTO (Mallit, joissa kuistikattorakenne)

- kuistikaton materiaalit muun kattorakenteen mukaisesti lautatarhapitusina
- kantava rakenne piir. mukainen

K. PIIRRUSTUKSET JA ASENNUSOHJEET

- pääpiirrustukset rakennuslupaa varten, ilman asemapiirrosta, ainoastaan Suomessa
- mittapiirustus perustusta varten
- asennusohjeet, toimitusvaiheessa
- hirsiseinäpiirustus, toimitusvaiheessa
- sisällysluettelo, toimitusvaiheessa

2010 A

J. KVISTTAK (Modeller med kvisttak)

- material för kvisttak enligt övrig takkonstruktion i fallande längd
- bärande konstruktion enligt ritning

K. RITNINGAR OCH MONTERINGSANVISNINGAR

- huvudritningar för bygglov, förutom situationsplan, gäller endast inom Finland
- måttritning för grund
- monteringsanvisningar i samband med leveransen
- stockväggritningar i samband med leveransen
- innehållsförteckning i samband med leveransen

2010 A

LISÄTOIMITUS

(Ei sisälly puuosatoimitukseen)

LISÄTOIM. 1

1. LATTIARAKENTEET (28 x 95)

- lattiavasat 44 x 150 c/c 600 määrämitt. (100 mm eristykselle) var. valmiiksi kiinnitetyillä trossilattiakannattimilla 19 x 100
- trossilattialaudat 19 x 100 sahatut ja määrämittaiset
- saunan ja pesuhuoneen lattian kallistusta varten tehtävä vasojen leikkaus suoritetaan rakennuspaikalla
- 50 x 50 lattiavasojen kannattimet
- lattialaudat 28 x 95 normaalikuivatut, (noin 16-18%), höylätyt, päätypontatut

2010 A

TILLVAL

(Ingår ej i trävirkesleveransen)

TILLVAL 1

1. GOLVKONSTRUKTION (28 x 95)

- golvvasor 44 x 150 c/c 600 längdkapade (för isolering 100 mm) med färdigt påspikade trossbottenbärare 19 x 100
- trossbottenbräder 19 x 100 sågade och längdkapade
- avfasning av golvvasor för att erhålla lutning av golv i bastu och tvättrum göres på byggplatsen
- 50 x 50 golvvasbärare
- golvbräder 28 x 95 normaltorkade (ca 16-18%), hyvlade, ändspontade

LISÄTOIM. 2 VERANTALATTIA

- lattiavasat 50 x 150 c/c 600 määrämittaiset, painekyllästetyt
- 50 x 50 verantavasojen kannattimet, painekyll.
- lattialaudat 28 x 95 painekyllästetyt, lautatarhapit.

TILLVAL 2 VERANDAGOLV

- golvvasor 50 x 150 c/c 600 längdkapade, tryckimpregnerade
- golvvasbärare 50 x 50, tryckimpr.
- golvbräder 28 x 95 tryckimpr., i fallande längd

2010 A

LISÄTOIMITUS

(Ei sisälly puuosatoimitukseen)

LISÄTOIM. 3A 1 - 4 Vaihtoehto 1

- 3A 1. IKKUNAT** (Malli F, yksi ikkunankehys)
- lämpölasia (E2 = 2 ruutua)
 - avattavat, suojakyllästetyt
 - kolmio- ja erikoisikkuna kiinteässä karmissa
 - irrotettava ristikko
 - avausmekanismeissa yksi ripa per ikkuna
 - messinkihelat, kaikki helat sisältyvät
 - kaksinkertaiset tiivistelstat
 - alumiinipelti alareunassa
 - sisäp. täytelstat seinän paksuuden muk.
 - vuorilaudat ulko- ja sisäpuolella 19 x 95 höylätyt, määrämittaiset
 - kuviojyrsityt koristepalat, ulkopuoliset
 - koristepala, ulkopuolinen
 - ulkopuolinen yläsuojalauta 19 x 120 höylätty, määrämittaiset
 - ikkunapelti, musta
 - karmiruuvit

3A 2. ULKO-OVET (Malli YD)

- karmin korkeus = 1890
 - suojakyllästetyt, yksi tiivistelista
 - lasillisissa ovissa irrotettava ristikko
 - lämpölasia (E2 = 2 ruutua)
 - eristetyt polyuretaanilla
 - lamellipuurunko
 - mäntyvaneri paneelin molemmin puolin
 - kuviollinen mäntypaneeli ulkopuolella
 - kynnyks
 - Assa lukkosylinteri
 - lukkopesä ja säädettävät ja murtovarmat saranat
 - ripa antiikkimalli
 - sarjalukko useammalle ovelle
 - sisäpuoliset täytelstat seinän paks. muk.
 - vuorilaudat, ulko- ja sisäpuoliset 19 x 95 höylätyt, määrämittaiset
 - ulkopuoliset kuviojyrsityt koristepalat
 - koristepala ulkopuolinen
 - peitelauta ulkopuolinen 19 x 120 höylätty
 - karmiruuvit
- (autotalliovien rakenne ja helat voi poikeata yllämainitusta)

2010 A

TILLVAL

(Ingår ej i trävirkesleveransen)

TILLVAL 3A 1 - 4 Alternativ 1

- 3A 1. FÖNSTER** (Modell F, en fönsterbåge)
- värmeglas (E2 = 2 rutor)
 - öppningsbara, skyddsimpregnerade
 - triangelfönster och specialfönster i fast karm
 - löstagbar spröjs
 - öppningsmekanism med ett handtag per fönster
 - mässingsbeslag, alla beslag ingår
 - dubbla tätningslister
 - aluminiumplåt nertill
 - påfyllnadslister invändigt enl. väggjocklek
 - foderbräden ut- och invändigt 19 x 95 hyvlade, längdkapade
 - figurfrästa dekorationsbitar, utvändigt
 - dekorationskloss utvändigt
 - lockbräde utvändigt 19 x 120 hyvlade, längdkapat
 - fönsterplåtlist, svart
 - karmskruv
- 3A 2. YTTERDÖRRAR** (Modell YD)
- karm höjd = 1890
 - skyddsimpregnerade, en tätningslist
 - dörrar med glas försedda med löstagbar spröjs
 - värmeglas (E2 = 2 rutor)
 - isolerade med polyuretan
 - lamellträstomme
 - furufaner på båda sidorna
 - furupanel med mönster på utsidan
 - tröskel
 - låscylinder Assa
 - låsstomme och justerbara och inbrottsäkrade gångjärn
 - handtag antikmodell
 - serielås ifall det är flera dörrar
 - påfyllnadslister invändigt enligt väggjocklek
 - foderbräden ut- och invändigt 19 x 95 hyvlade, längdkapade
 - figurfrästa dekorationsbitar utvändigt
 - dekorationskloss utvändigt
 - lockbräde utvändigt 19 x 120 hyvl., längdkapat
 - karmskruv
- (konstruktionen och beslag på garagedörrar kan avvika från ovanstående)

2010 A

LISÄTOIMITUS

(Ei sisälly puuosatoimitukseen)

3A 3. SISÄOVET (ID1, ID2)

- karmin korkeus = 1890

ID1 - oksainen mänty, lakattu peiliovi sis. puu-
tai valmiin karmin

ID2 - oksainen mänty, lakattu peiliovi lasiruu-
dulla ja ristikolla sis. puuvalmiin karmin
- lukkopesä, saranat
- ripa messinkiä, avainlevy messinkiä
- vuorilaudat 19 x 95 höylätyt, määrämitt.
- jalopuukynnys
- karmiruuvit

SAUNAN OVI (BD1, BD2, BD3)

BD1 - mäntypaneloitu sis. vakiona **tai**

BD2 - puukehyksellä ja karkaistulla lasilla lisä-
hintaan **tai**

BD3 - lasiovi, karkaistulla lasilla lisähintaan
- sis. puuvalmiin karmin ja rullakon
- puuinen ripa
- vuorilaudat 19 x 95 höylätyt, määrämitt.
- karmiruuvit

3A 4. SISÄPORTAAT (Parvelliset mallit TR2-TR9)

(TR1 tikapuut makuuparvimalleihin)

- porrasmalli piir. muk., suora, L- tai U-malli
- toimitus osina, asennusvalmis
- TR1-porrasmalli toim. puuvalmiina, muut
porrasmallit toimitetaan lakattuina
- toisella porraskäytävällä kuviosorvatuista
kaidetolpista tehty kaide, kuviojyrsitty
kaidepuu, paksu päätyylväs alapäässä,
TR1-portaan kaidepuu ja tolpat suoraa mallia
- parvikaide portaan ja/tai parvi-aukon
ympärillä kuviosorvatuista tolpista +
kaidepuu (parvimallit), toim. puuvalmiina
ja osina
- TR1-tikapuun yhteydessä parven kaide
toimitetaan suorilla tolilla, osina ja
puuvalmiina

2010 A

TILLVAL

(Ingår ej i trävirkesleveransen)

3A 3. INNERDÖRRAR (ID1, ID2)

- karmhöjd = 1890

ID1 - kvistig furu, lackad spegeldörr inkl. träfärdig karm
eller

ID2 - kvistig furu, lackad spegeldörr med glastruta
och spröjs inkl. träfärdig karm
- låsstomme, gångjärn
- handtag av mässing, nyckelskylt av mässing
- foderbräden 19 x 95 hyvlat, längdkapade
- tröskel av ädelträ
- karmskruv

BASTUDÖRR (BD1, BD2, BD3)

BD1 - furupanelad ingår som standard **eller**

BD2 - med träram och härdat glas mot tilläggspris
eller

BD3 - helglasdörr av härdat glas mot tilläggspris
- inkl. träfärdig karm och rullås
- handtag av trä
- foderbräden 19 x 95 hyvlat, längdkapade
- karmskruv

3A 4. INNERTRAPPA (Loftmodeller modell TR2-TR9)

(Sovloftmodeller modell TR1 stege)

- trappmodell enl. ritning, rak, L- eller U-moddell
- levereras i delar som monteringsfärdiga
- TR1-trappa levereras olackad, övriga trappor
levereras lackade
- på ena trappsidan räcke av figursvarvade räck-
pinnar, figurfräst handledare, grov ändstolpe
nertill, till TR1-trappa levereras handledare
och räckpinnar av rak modell
- loftstaket runt trapp- eller loftöppning av figur-
svarvade stolpar + handledare (loftmodeller),
levereras som lackade och i delar
- i samband med TR1-stege levereras loftstaket
av raka stolpar olackade och i delar

LISÄTOIM. 3B 1 - 4 Vaihtoehto 2

3B 1. IKKUNAT (Malli BMF, yksi ikkunankehys)

- lämpölasi (E2 = 2 ruutua)
- avattavat, suojakyllästetyt
- sis. kromihelat ja tiivisteet

TILLVAL 3B 1 - 4 Alternativ 2

3B 1. FÖNSTER (Modell BMF, en fönsterbåge)

- värmeglas (E2 = 2 rutor)
- öppningsbara, skyddsimpregnerade
- inklusive krombeslag och tätning

2010 A

LISÄTOIMITUS

(Ei sisälly puuosatoimitukseen)

- 3B 1. **jatk.** - kolmio- ja erikoisikkuna kiinteässä karmissa
 - irrotettava ristikko, suojapelti
 - sisäpuoliset peitelistat seinän paksuuden mukaan
 - vuorilaudat, ulko- ja sisäpuoliset 19 x 95 höylätyt, lautatarhapituuksina
 - karmiruuvit

3B 2. **ULKO-OVET** (Mallit **BMYD**)

- karmin korkeus = 1890
- suojakyllästetyt
- ikkunalliset ovet irrotettavalla ristikolla
- lämpölasia (E2 = 2 ruutua)
- polyuretaanieristys
- ulko- ja sisäpuoli paneeloitu
- kynnykset, tiivisteet
- lukkopesä, Assalukkosylinteri, saranat
- antiikkimallinen ripa
- sisäpuoliset peitelistat seinän paksuuden mukaan
- vuorilaudat, ulko- ja sisäpuoliset 19 x 95 höylätyt, lautatarhapituuksina
- karmiruuvit

3B 3. **SISÄOVET** (Malli **ID1, ID2**)

- karmin korkeus = 1890

ID1 - oksainen mänty, lakattu peiliovi sis. puuvalmiin karmin **tai**

ID2 - oksainen mänty, lakattu peiliovi lasiruudulla ja ristikolla sis. puuvalmiin karmin
 - lukkopesä, saranat
 - messinki ripa ja avainlevy
 - vuorilaudat 19 x 95 höylätyt, lautatarhapit.
 - jalopuinen kynnykset
 - karmiruuvit

SAUNAN OVI (BD1, BD2, BD3)

BD1 - mäntypaneloitu sis. vakiona **tai**

BD2 - puukehyksellä ja karkaistulla lasilla lisähintaan **tai**

BD3 - lasiovi, karkaistulla lasilla lisähintaan
 - sis. puuvalmiin karmin ja rullakon
 - puinen ripa
 - vuorilaudat 19 x 95 höylätyt, lautatarhapit.
 - karmiruuvit

2010 A

TILLVAL

(Ingår ej i trävirkesleveransen)

- 3B. 1 **forts.** - triangelfönster och special fönster i fast karm
 - löstagbar spröjs skyddsplåt
 - påfyllnadslister invändigt enl. väggjocklek
 - foderbräden ut- och invändigt 19 x 95 hyvlade, i fallande längd
 - karmskruv

3B 2. **YTTERDÖRRAR** (Modell **BMYD**)

- karmhöjd = 1890
- skyddsimpregnerade
- dörrar med glas, försedda med löstagbar spröjs
- värmeglas (E2 = 2 rutor)
- isolerade med polyuretan
- panel på ytter- och insidan
- tröskel, tätning
- låsstomme, Assalåscylinder och gångjärn
- handtag antikmodell
- påfyllnadslister invändigt enl. väggjocklek
- foderbräden in- och utvändigt 19 x 95 hyvlade, i fallande längd
- karmskruv

3B 3. **INNERDÖRRAR** (ID1, ID2)

- karmhöjd = 1890

ID1 - kvistig furu, lackad spegeldörr inkl. träfärdig karm **eller**

ID2 - kvistig furu, lackad spegeldörr med glasruta och spröjs inkl. träfärdig karm
 - låsstomme, gångjärn
 - handtag och nyckelskylt av mässing
 - foderbräden 19 x 95 hyvlade, i fallande längd
 - tröskel av ädelträ
 - karmskruv

BASTUDÖRR (BD1, BD2, BD3)

BD1 - furupanelad ingår som standard **eller**

BD2 - med träram och härdat glas mot tilläggspris **eller**

BD3 - helglasdörr av härdat glas mot tilläggspris
 - inkl. träfärdig karm och rullås
 - handtag av trä
 - foderbräden 19 x 95 hyvlade, i fallande längd
 - karmskruv

2010 A

LISÄTOIMITUS

(Ei sisälly puuosatoimitukseen)

3B 4. SISÄTIKKAAT (Malli TR1)

- suora malli, mänty, sivukappale, askelmat, toisella puolella kaide, toim. osina puuvalmiina
- parvikaide portaiden ympärillä, suora sileä malli, toim. osina

2010 A

TILLVAL

(Ingår ej i trävirkesleveransen)

3B 4. INNERSTEGE (Modell TR1)

- rak modell, av furu, sidostycke, trappsteg, trappräcke på ena sidan, lev. i delar olackad
- loftstaket runt trappa, rak slät modell, lev. i delar

LISÄTOIM. 3C 1 - 4 Vaihtoehto 3

3C 1. IKKUNAT (Malli EHF, tuplat ikkunankehukset)

- avattavat, suojakyll. MSE-ikkunat
- lämpölasia (E2 = 2 selektiivi lasia + 1 lasi)
- kolmio- ja erikoisikkuna kiinteässä karmissa lämpölasilla E3=3 lasia selektiivi argon
- irrotettava ristikko (ikkunalliset ovet)
- alumiinilista alareunassa
- messinkihelat, sis. kaikki helat
- tuplat tiivistelistat
- karmin paksuus = 130 mm
- sisäpuoliset peitelistat seinän paksuuden mukaan
- vuorilaudat, sisä- ja ulkopuoliset 19 x 95 höylätyt, määrämittaiset
- tuplat yläpuoliset vuorilaudat ulkopuolella
- ulkopuolinen peitelauta 19 x 120 höylätty, määrämittaiset
- ulkopuoliset kuviojyrstyt koristepalat
- koristepala ulkopuolinen
- musta ikkunanpelttilista ulkopuolella
- karmiruuvit

3C 2. ULKO-OVET (Malli EHYD)

- karmin korkeus = 2090
- suojakyllästetyt
- tiivisteet
- lasiovet lämpölasilla (E3 = 3 lasia) ja irrotettavalla ristikolla
- polyuretaanieristys
- ulko- ja sisäpuoli kuviopaneloitu
- alumiinivahvistus molemmin puolin
- mäntyvanerilevy molemmin puolin
- lamellipuurunko
- Assa lukkosylinteri
- lukkopesä, säädettävät ja murtovarmistetut saranat
- antiikkimallinen ripa

TILLVAL 3C 1 - 4 Alternativ 3

3C 1. FÖNSTER (Modell EHF, dubbla fönsterbågar)

- öppningsbara, skyddsimpregnerade MSE-fönster
- värmeglas (E2= 2 glas selektiv+1 enkelt glas)
- triangelfönster och specialfönster i fast karm med värmeglas (E3 = 3 glas selektiv argon)
- löstagbar spröjs
- aluminiumlist nertill
- mässingsbeslag, alla beslag ingår
- dubbla tätninglistor
- karmtjocklek = 130 mm
- påfyllnadslister invändigt enl. vägg tjocklek
- foderbräden ut- och invändigt 19 x 95 hyvlade, längdkapade
- dubbla foderbräden upptill utvändigt
- lockbräde utvändigt 19 x 120 hyvlat, längdkapat
- figurfrästa dekorationsbitar utvändigt
- dekorationskloss utvändigt
- fönsterplåtlist utvändigt, svart
- karmskruv

3C 2. YTTERDÖRRAR (Modell EHYD)

- karmhöjd = 2090
- skyddsimpregnerad
- tätninglist
- dörrar med glas försedda med värmeglas (E3 = 3 rutor) och löstagbar spröjs
- isolerade med polyuretan
- figurpanelade på ytter- och insidan
- aluminiumförstärkning på båda sidorna
- furufanerskiva på båda sidorna
- lamellträstomme
- låscylinder Assa
- låsstomme, justerbara och inbrottsäkrade gångjärn
- handtag antikmodell

2010 A

LISÄTOIMITUS

(Ei sisälly puuosatoimitukseen)

- 3C 2 jatk.** - sarjalukko useammalle ovelle
 - sisäpuoliset peitelistat seinän paksuuden mukaan
 - vuorilaudat sisä- ja ulkopuolella 19 x 95 höylätyt, määrämittaiset
 - tuplat ulkopuoliset vuorilaudat ylhäällä
 - ulkopuoliset kuviojyrityt koristepalat
 - koristepala ulkopuolinen
 - peitelauta ulkopuolella 19 x 120 höylätyt, määrämittaiset
 - karmiruuvit

3C 3. SISÄ-OVET (ID1, ID2)

- karmin korkeus = 2090

ID1 - oksainen mänty, lakattu peiliovi sis. puuvalmiin karmin **tai**

ID2 - oksainen mänty, lakattu peiliovi lasirudulla ja ristikolla sis. puuvalmiin karmin
 - lukkopesät, saranat
 - ripa messinkiä, avainlevy messinkiä
 - vuorilaudat 19 x 95 höylätyt, määrämitt.
 - jalopuinen kynnyks
 - karmiruuvit

SAUNAN OVI (BD1, BD2, BD3)

BD1 - mäntypaneloitu sis. vakiona **tai**

BD2 - puukehyksellä ja karkaistulla lasilla lisähintaan **tai**

BD3 - lasiovi, karkaistulla lasilla lisähintaan
 - sis. puuvalmiin karmin ja rullakon
 - puinen ripa
 - vuorilaudat 19 x 95 höylätyt, määrämitt.
 - karmiruuvit

3C 4. SISÄPORTAAT (Parvelliset mallit TR2-TR9)
(TR1 makuuparvimalleihin)

- porrasmalli piirustuksen mukaisesti, suora, L- tai U-malli
- toimitus osina, asennusvalmis
- TR1-tikapuumalli toim. puuvalmiina, muut porrasmallit toimitetaan lakattuina
- toisella porraskäytävällä kuviosorvatuista kaidetolpista tehty kaide, kuviojyrityt kaidepuu, paksu päätyylväs alapäässä, TR1-portaan kaidepuu ja tolpat suoraa mallia
- parvikaide portaan ja/tai parvi-aukon ympärillä kuviosorvatuista tolpeista + kaidepuu

2010 A

TILLVAL

(Ingår ej i trävirkesleveransen)

- 3C 2 forts.** - serielås ifall det är flera dörrar
 - påfyllnadslister invändigt enl. väggjocklek
 - foderbräden ut- och invändigt 19 x 95 hyvlade, längdkapade
 - dubbla foderbräden upptill utvändigt
 - figurfrästa dekorationsbitar utvändigt
 - dekorationskloss utvändigt
 - lockbräde utvändigt 19 x 120 hyvlat, längdkapat
 - karmskruv

3C 3. INNERDÖRRAR (ID1, ID2)

- karmhöjd = 2090

ID1 - kvistig furu, lackad spegeldörr inkl. träfärdig karm

eller

ID2 - kvistig furu, lackad spegeldörr med glasruta och spröjs inkl. träfärdig karm
 - låsstomme, gångjärn
 - handtag av mässing, nyckelskylt av mässing
 - foderbräden 19 x 95 hyvlat, längdkapade
 - tröskel av ädelträ
 - karmskruv

BASTUDÖRR (BD1, BD2, BD3)

BD1 - furupanelad ingår som standard **eller**

BD2 - med träram och härdat glas mot tilläggspris **eller**

BD3 - helglasdörr med härdat glas mot tilläggspris
 - inkl. träfärdig karm och rullås
 - handtag av trä
 - foderbräden 19 x 95 hyvlat, längdkapade
 - karmskruv

3C 4. INNERTRAPPA (Loftmodeller modell TR2-TR9)
(Sovloftmodeller modell TR1)

- trappmodell enligt ritning, rak, L- eller U-moddell
- levereras i delar som monteringsfärdiga
- TR1-stege levereras olackad, övriga trappor levereras lackade
- på ena trappsidan räcke av figursvarvade räckenpinnar, figurfräst handledare, grov ändstolpe nertill, till TR1-trappa levereras handledare och räckenpinnar av rak modell
- loftstaket runt trapp- eller loftöppning av figursvarvade stolpar + handledare (loftmodeller), levereras som lackade och i delar

2010 A

LISÄTOIMITUS

(Ei sisälly puuosatoimitukseen)

- 3C. 4 jatk. (parvimallit), toim. puuvalmiina ja osina
 - TR1-portaan yhteydessä parven kaide toimitetaan suorilla tolvilla, osina ja puuvalmiina

2010 A

TILLVAL

(Ingår ej i trävirkesleveransen)

- 3C. 4 forts. - i samband med TR1-trappa levereras loftstaket av raka stolpar olackade och i delar

LISÄTOIM. 4A Vaihtoehto 1

- 4A. **ERISTEPAKETTI 100 mm** kattoon ja lattiaan
- eristys 100 mm kattoon
 - eristys 100 mm lattiaan
 - eristys 100 mm saunan ja pesuh.kattoon parvimalleissa
 - kattolyhdyn ulkoseinän eristys 100 mm sis. kosteussuojamuovi ja tuulensuojapap.
 - ilmarakorima 19 x 45 (naulataan kattovasojen kylkiin)
 - tuulensuojapaperi kattoon ja lattiaan
 - kosteussuojamuovi kattoon ja lattiaan
 - alumiinipaperi saunakattoon
 - kevyiden väliseinien eristeet 50 mm

TILLVAL 4A Alternativ 1

- 4A. **ISOLERINGSPAKET 100 mm** i tak, **100 mm** i golv
- isolering 100 mm för tak
 - isolering 100 mm för golv
 - isolering 100 mm för bastu- och tvättrumstak i loftmodeller
 - isolering för taklyktans yttervägg 100 mm inkl. fuktspärr och vindskyddspapper
 - distansribbor 19 x 45 för luftspalt (spikas på takvasornas sida)
 - vindskyddspapper för tak och golv
 - fuktspärr för tak och golv
 - aluminiumpapper för bastutak
 - isolering för lätt mellanvägg 50 mm

LISÄTOIM. 4B Vaihtoehto 2

- 4B. **ERISTEPAKETTI 150 mm** kattoon ja lattiaan
- eristys 50 + 100 mm kattoon
 - eristys 50 + 100 mm lattiaan
 - eristys 100 mm saunan ja pesuh.kattoon parvimalleissa
 - kattolyhdyn ulkoseinän eristys 100 mm sis. kosteussuojamuovi ja tuulensuojapap.
 - ilmarakorima 19 x 45 (naulataan kattovasojen kylkiin)
 - tuulensuojapaperi kattoon ja lattiaan
 - kosteussuojamuovi kattoon ja lattiaan
 - alumiinipaperi saunakattoon
 - koolaus kattovasojen alap. sisäp. 40 x 55
 - lattiavasojen alap. koolaus 19 x 44
 - kevyiden väliseinien eristeet 50 mm

TILLVAL 4B Alternativ 2

- 4B. **ISOLERINGSPAKET 150 mm** i tak, **150 mm** i golv
- isolering 50 + 100 mm för tak
 - isolering 50 + 100 mm för golv
 - isolering 100 mm för bastu- och tvättrumstak i loftmodeller
 - isolering för taklyktans yttervägg 100 mm inkl. fuktspärr och vindskyddspapper
 - distansribbor 19 x 45 för luftspalt (spikas på takvasornas sida)
 - vindskyddspapper för tak och golv
 - fuktspärr för tak och golv
 - aluminiumpapper för bastutak
 - påskålning av takvasor nertill invändigt 40 x 55
 - påskålning av golvvas nertill 19 x 44
 - isolering för lätt mellanvägg 50 mm

LISÄTOIM. 4C Vaihtoehto 3

- 4C. **ERISTEPAKETTI 200 mm** kattoon, **150 mm** lattiaan
- eristys 100 + 100 mm kattoon
 - eristys 50 + 100 mm lattiaan
 - eristys 100 mm saunan ja pesuh.kattoon parvimalleissa
 - kattolyhdyn ulkoseinän eristys 100 mm sis. kosteussuojamuovi ja tuulensuojapap.

TILLVAL 4C Alternativ 3

- 4C. **ISOLERINGSPAKET 200 mm** i tak, **150 mm** i golv
- isolering 100 + 100 mm för tak
 - isolering 50 + 100 mm för golv
 - isolering 100 mm för bastu- och tvättrumstak i loftmodeller
 - isolering för taklyktans yttervägg 100 mm inkl. fuktspärr och vindskyddspapper

2010 A

LISÄTOIMITUS

(Ei sisälly puuosatoimitukseen)

- 4C. jatk. - ilmarakorimat 19 x 45 (naulataan katto-
vasojen kylkiin)
- tuulensuojapaperi kattoon ja lattiaan
- kosteussuojamuovi kattoon ja lattiaan
- alumiinipaperi saunakattoon
- kattovasat 40 x 195 + alap. koolaus 40 x 55
c/c 600 määrämittäisiä (kattovasojen
40 x 145 sijaan)
- lattiavasojen alap. koolaus 19 x 44
- kevyiden väliseinien eristeet 50 mm

LISÄTOIM. 4D Vaihtoehto 4

4D. ERISTEPAKETTI 250 mm kattoon, 200 mm lattiaan

- eristys 100 + 100 + 50 mm kattoon
- eristys 100 + 100 mm lattiaan
- eristys 100 mm saunan ja pesuh.kattoon
parvimalleissa
- kattolyhdyn ulkoseinän eristys 100 mm
sis. kosteussuojamuovi ja tuulensuojapap.
- tuulensuojapaperi kattoon ja lattiaan
- kosteussuojamuovi kattoon ja lattiaan
- alumiinipaperi saunakattoon
- kattovasat 44 x 225 + alap. sisäp. 44 x 19
c/c 600 määrämitt. + yläp. koolaus 50x50
(kattovasojen 40 x 145 sijaan)
- lattiavasat 44 x 225 c/c 600 (44 x 150
sijaan) määrämittaiset
- räystään aluslaudat 19 x 95 höylätyt,
valmiina elementteinä päätyräystääseen,
pitkät sivut lautatarhapituksena
- yksi lisähirsikerta
- kevyiden väliseinien eristeet 50 mm

LISÄTOIM. 4E Vaihtoehto 5

4E. ERISTEPAKETTI 300 mm kattoon, 250 mm lattiaan

- eristys 100 + 100 + 50 + 50 mm kattoon
- eristys 100 + 100 + 50 mm lattiaan
- eristys 100 mm saunan ja pesuh.kattoon
parvimalleissa
- kattolyhdyn ulkoseinän eristys 100 mm
sis. kosteussuojamuovi ja tuulensuojapap.
- tuulensuojapaperi kattoon ja lattiaan
- kosteussuojamuovi kattoon ja lattiaan
- alumiinipaperi saunakattoon
- kattovasat 44 x 200 (kattovasojen 40 x 145
sijaan) + alap. ristikoolaus 50 x 50 + alap.

2010 A

TILLVAL

(Ingår ej i trävirkesleveransen)

- 4C. forts. - distansribbor 19 x 45 för luftspalt (spikas på
takvasornas sida)
- vindskyddspapper för tak och golv
- fuktspärr för tak och golv
- aluminiumpapper för bastutak
- takvasor 40 x 195 + påskålning 40 x 55 nertill
c/c 600 längdkapade (istället för takvasor 40x145)
- påskålning av golvvas nertill 19 x 44
- isolering för lätt mellanvägg 50 mm

TILLVAL 4D Alternativ 4

4D. ISOLERINGSPAKET 250 mm i tak, 200 mm i golv

- isolering 100 + 100 + 50 mm för tak
- isolering 100 + 100 mm för golv
- isolering 100 mm för bastu- och tvättrumstak i
loftmodeller
- isolering för taklyktans yttervägg 100 mm inkl.
fuktspärr och vindskyddspapper
- vindskyddspapper för tak och golv
- fuktspärr för tak och golv
- aluminiumpapper för bastutak
- takvasor 44 x 225 + 44 x 19 nertill invändigt
c/c 600 längdkapade + skålning upptill 50x50
(istället för takvasor 40 x 145)
- golvvasor 44 x 225 c/c 600 (istället för 44x150),
längdkapade
- undertakkantsbräder 19 x 95 hyvlade för takut-
språng, färdiga element för gaveltakkanten,
långsidan i fallande längder
- ett extra stockvarv
- isolering för lätt mellanvägg 50 mm

TILLVAL 4E Alternativ 5

4E. ISOLERINGSPAKET 300 mm i tak, 250 mm i golv

- isolering 100 + 100 + 50 + 50 mm för tak
- isolering 100 + 100 + 50 mm för golv
- isolering 100 mm för bastu- och tvättrumstak i
loftmodeller
- isolering för taklyktans yttervägg 100 mm inkl.
fuktspärr och vindskyddspapper
- vindskyddspapper för tak och golv
- fuktspärr för tak och golv
- aluminiumpapper för bastutak
- takvasor 44 x 200 (istället för takvasor 40x145)
+ korskålning 50 x 50 nertill + skålning 50x50

2010 A**LISÄTOIMITUS****(Ei sisälly puuosatoimitukseen)**

- 4E. jatk. koolaus 50 x 50 samansuuntainen kuin kattovasat + yläp. koolaus 50 x 50 ilmarakoa varten
- lattiavasat 44 x 225 + alap. koolaus 50 x 50 c/c 600 määrämittaiset (lattia-vasojen 44 x 150 sijaan)
 - räystäään aluslaudat 19 x 95 höylätyt, valmiina elementteinä päätyräystääseen, pitkät sivut lautatarhapituksena
 - yksi lisähirsikerta
 - kevyiden väliseinien eristeet 50 mm

2010 A**TILLVAL****(Ingår ej i trävirkesleveransen)**

- 4E. forts. nertill parallellt med takvasorna + skålning upptill 50 x 50 för luftspalt
- golvvasor 44 x 225 + skålning 50 x 50 nertill c/c 600 längdkapade (istället för golvvasor 44 x 150)
 - undertakkantsbräder 19 x 95 hyvlade för takutsprång, färdiga element för gaveltakkanten, långsidan i fallande längder
 - ett extra stockvarv
 - isolering för lätt mellanvägg 50 mm

LISÄTOIM. 5A Vaihtoehto 1**5A. ULKOSEINÄERISTEPAKETTI 100 mm**

- eristys 100 mm ulkoseiniin
- koolaus 40 x 95 höylätty c/c 600
- seinäkoolauksen liukuraudat sis. naulat ja ruuvit
- hirsipaneeli 20 x 170 (hirsi 70 - 95 mm)
- hirsipaneeli 20 x 190 (hirsi 113 mm)
- tuulensuojapaperi
- kosteussuojamuovi
- alumiinipaperi saunan ulkoseinään

TILLVAL 5A Alternativ 1**5A. YTTERVÄGGISOLERINGSKAPET 100 mm**

- isolering 100 mm för yttervägg
- skålningsvirke 40 x 95 hyvlat c/c 600
- glidjärn för väggskålning inkl. spik och skruv
- stockpanel 20 x 170 mm (stock 70 - 95 mm)
- stockpanel 20 x 190 mm (stock 113 mm)
- vindskyddspapper
- fuktspärr
- aluminiumpapper för yttervägg i bastu

LISÄTOIM. 5B Vaihtoehto 2**5B. ULKOSEINÄERISTEPAKETTI 150 mm**

- eristys 150 mm ulkoseiniin
- koolaus 40 x 145 höylätty c/c 600
- seinäkoolauksen liukuraudat sis. naulat ja ruuvit
- hirsipaneeli 20 x 170 (hirsi 70 - 95 mm)
- hirsipaneeli 20 x 190 (hirsi 113 mm)
- tuulensuojapaperi
- kosteussuojamuovi
- alumiinipaperi saunan ulkoseinään

TILLVAL 5B Alternativ 2**5B. YTTERVÄGGISOLERINGSKAPET 150 mm**

- isolering 150 mm för yttervägg
- skålningsvirke 40 x 145 hyvlat c/c 600
- glidjärn för väggskålning inkl. spik och skruv
- stockpanel 20 x 170 mm (stock 70 - 95 mm)
- stockpanel 20 x 190 mm (stock 113 mm)
- vindskyddspapper
- fuktspärr
- aluminiumpapper för yttervägg i bastun

LISÄTOIM. 5C Vaihtoehto 3**5C. ULKOSEINÄERISTEPAKETTI 150 mm**

- tervapaperi
- koolaus 40 x 145 höylätty c/c 600
- seinäkoolauksen liukuraudat sis. naulat ja ruuvit
- termex puukuitueristys 150 mm
- tuulensuojapaperi
- 2 x 22 x 100 ilmarako
- hienosahattu pysty- tai vaakapaneeli
- nurkkalaudat 23 x 145

TILLVAL 5C Alternativ 3**5C. YTTERVÄGGISOLERINGSKAPET 150 mm**

- tjärpapper
- skålningsvirke 40 x 145 c/c 600 hyvlat
- glidjärn för väggskålning inkl. spik och skruv
- termex träfiberisolering 150 mm
- vindskyddspapper
- 2 x 22 x 100 luftspalt
- finsågad stående eller liggande panel
- knutinbrädning 23 x 145

2010 A

LISÄTOIMITUS

(Ei sisälly puuosatoimitukseen)

LISÄTOIM. 5D Vaihtoehto 4

- 5D. ULKOSEINÄERISTEPAKETTI 150 mm
- tervapaperi
 - koolaus 40 x 95
 - seinäkoolauksen liukuraudat sis. naulat ja ruuvit
 - isover KI 37 100mm
 - Tuulensuojalevy RKL 45
 - 2 x 22x100 ilmarako
 - hienosahattu pysty- tai vaakapaneeli
 - Nurkkalaudat 23 x 145

LISÄTOIM. 6A Vaihtoehto 1

- 6A. KATTOPEITEPAKETTI HUOPALAATAT
- huopalaatat, mustat
 - katon reunahuoparullat sivukattoreunalle
 - harjahuopapalat ja Icopal ilmastointiharja
 - huopanaulat
 - sivuräystäspelti
 - päätyräystäspelti
 - tarvittavat jiirihuovat, seinäliitoshuopa
 - aluskattohuoparullat

LISÄTOIM. 6B Vaihtoehto 2

- 6B. KATTOPEITEPAKETTI PELTI
- tiiliprofiilipelti, musta (täysi kattopituus)
 - pyöreät harjapalat + harjan päätypalat (katon kaltevuus < 34°)
 - sileät harjapalat (katon kaltevuus > 34°)
 - ruuvit
 - tarvittavat jiirilevyt
 - tarvittavat päätyräystäspellit
 - tarvittavat seinäliitospellit
 - erkkerikaton huopa
 - tuulettuva harjatiiviste
 - ruode 22 x 100 tai 50 x 50
 - Tyvec

LISÄTOIM. 7

7. NAULAPAKETTI
- tarvittavat erikokoiset galvanoidut naulat, tehtaalta toimitetun materiaalin asennukseen

2010 A

TILLVAL

(Ingår ej i trävirkesleveransen)

TILLVAL 5D Alternativ 4

- 5D. YTTERVÄGGISOLERINGSPAKET 150 mm
- tjärpapper
 - skålningsvirke 40 x 95
 - glidjäm för väggskålning inkl. spik och skruv
 - isover KI 37 100mm
 - Vinskyddsskiva RKL 45
 - 2 x 22 x 100 luftspalt
 - finsågad stående eller liggande panel
 - knutinbrädning 23 x 145

TILLVAL 6A Alternativ 1

- 6A. TAKTÄCKNINGSPAKET SHINGEL
- filtshingelplattor, svarta
 - takkantsfiltrullar för sidotakkant
 - nockfiltplattor och Icopal ventilationsnock
 - filtspik
 - sidotakkantsplåt
 - gaveltakkantsplåt
 - behövlig girfilt, vägganslutningsfilt
 - undertaksfiltrullar

TILLVAL 6B Alternativ 2

- 6B. TAKTÄCKNINGSPAKET PLÅT
- profilerad tegelmönstrad plåt (full taklängd), svart
 - nockplåtar runda+ nockändor (taklutning < 34°)
 - nockplåtar släta (taklutning > 34°)
 - skruvar
 - behövliga girplåtar
 - behövliga gaveltakkantsplåtar
 - behövliga vägganslutningsplåtar
 - takfilt för burspråkstak
 - ventilerande åstätning
 - läkt 22 x 100 eller 50 x 50
 - Tyvec

TILLVAL 7

7. SPIKPAKET
- galvaniserade spikar i olika dimensioner som behövs för uppmontering av fabriken levererat material

2010 A

LISÄTOIMITUS

(Ei sisälly puuosatoimitukseen)

LISÄTOIM. 8

8. RÄYSTÄSKOURUT JA SYÖKSYPUTKET

- räystäskourut ja syöksyputket, mustat,
pyöreät, sis. täydellinen asennussarja

LISÄTOIM. 9

9. SEINÄ- JA KATTOTIKKAAT

- seinä- ja kattotikkaat, mustat, sis.
asennussarja

LISÄTOIM. 10

10. ERIKOISKUIVATUT LATTIALAUDAT

- erikoiskuivatut 28 x 95 lattialaudat I ja II kerrok-
selle normaalikuivattujen 28 x 95 lattialautojen
sijaan
- lattialaudat ovat kuivattu 8 - 10%iin, pääty-
pontatut ja pakattu folioon

LISÄTOIM. 11

11. YLIMÄÄRÄINEN HIRSIKERROSLISÄTOIM. 12 MUUT LISÄTOIMITUKSET

- tilaus lisähintaa vastaan

12 A. KOSTEUSSUOJAPAPERI

- kosteussuojamuovin sijaan katolle, lattialle
ja ulkoseiniin

12 B. ERIKOIS PAISUNTATIIVISTE HIRSINURKILLE

- kaikkiin ulkoseinien salvoksiin

12 C. PAKKAUS

- paketit max. 1000 kg

2010 A

TILLVAL

(Ingår ej i trävirkesleveransen)

TILLVAL 8

8. HÄNGRÄNNOR OCH STUPRÖR

- hängrännor och stuprör, svarta runda inkl.
monteringssats

TILLVAL 9

9. VÄGG- OCH TAKSTEGE

- vägg- och takstege, svarta, inkl. monterings-
sats

TILLVAL 10

10. SPECIALTORKADE GOLVBRÄDER

- golvbräder 28 x 95 spec.torkade för våning
I o. II istället för golvbräder 28 x 95 normal-
torkade
- golvbräderna är torkade till 8 - 10%, änd-
spontade och paketerade i folie

TILLVAL 11

11. EXTRA STOCKVARVTILLVAL 12 ÖVRIGA TILLVAL

- kan beställas mot tilläggspris

12 A. DIFFUSIONSTÄTT PAPPER

- i stället för fuktspärrplast för tak, golv och
yttervägg

12 B. SPECIAL SVÄLLANDE TÄTNING FÖR
STOCKKNUT

- för alla knutfräsningar i yttervägg

12 C. PAKETERING

- paketstorlek max. 1000 kg

2010 A

LISÄTOIMITUS

(Ei sisälly puuosatoimitukseen)

- 12 D. KATTOTIILIEN RUOTEET
- tiiliruoteet 50 x 50, ruoteet 19 x 45
- Tyvec

- 12 E. LEVEÄT LATTIALAUDAT
- erikoislattialaudat 28 x 145 massiivi,
hiotut ja pintalakaut

- 12 F. TUULETUSLUUKUT (Malli VL)
- suojakyllästetyt, avausmekanismissa yksi ripa
per tuuletusluukku
- tiivisteellä, vuorilaudat

- 12 G. IKKUNALUUKUT (Malli FL)
- puuvalmiit vaakasuorilla säleillä, sis. helat

- 12 H. HYTTYSVERKOT (Malli MG)
- puukehys hyttysverkolla, sis. helat

- 12 I. VALKOMAALATUT IKKUNAT, OVET JA
TUULETUSLUUKUT

- 12 J. TERASSIKAIDE, PARVEKEKAIDE
- kaidemalli vaihtoehdot UR1 - UR10 muk.

- 12 K. KATTOIKKUNAT
- erikokoiset Velux kattoikkunat, sis. valoke-
kehukset ja peitepellitykset

- 12 L. HOLVIKAARI
- holvikaariaukkoihin erikoisvalmistetut vuori-
laudat ja sisäkaarilauta

- 12 M. ERIKOISPIIRUSTUKSET, RAKENNEPIIRUS-
TUKSET JA RAKENNELASKELMAT

2010 A

TILLVAL

(Ingår ej i trävirkesleveransen)

- 12 D. TAKLÄKT FÖR TEGELTAK
- takläkt 50 x 50, ströläkt 19 x 45
- Tyvec

- 12 E. BREDA GOLVBRÄDER
- specialgolvbräder 28 x 145 massiva,
slipade och ytlockade

- 12 F. VENTILATIONSLUCKOR (Modell VL)
- skyddsimpregnerade, öppningsmekanism
med ett handtag per ventilationslucka
- tätninglistor, foderbräden

- 12 G. FÖNSTERLUCKOR (Modell FL)
- träfärdiga med vägräta lameller inkl. beslag

- 12 H. MYGGNÄTSGALLER (Modell MG)
- träram med myggnätsgaller inkl. beslag

- 12 I. VITMÅLADE FÖNSTER, DÖRRAR, OCH
VENTILATIONSLUCKOR

- 12 J. TERRASSRÄCKE, BALKONGRÄCKE
- räckmodell alternativ enligt UR1 - UR10

- 12 K. TAKFÖNSTER
- Velux takfönster i olika storlekar inkl. inbygg-
nadsram och utvändig plåtram

- 12 L. VALVBÅGE
- valvbåge för rundad övre öppning i stock-
vägg inkl. foderbräden

- 12 M. SPECIALRITNINGAR, KONSTRUKTIONS-
RITNINGAR OCH KONSTRUKTIONS-
BERÄKNINGAR

2010 A

LISÄTOIMITUS

(Ei sisälly puuosatoimitukseen)

12 N. SÄHKÖ-REIJÄT

- esiporatut reijät sähköjohdotusta varten

2010 A

TILLVAL

(Ingår ej i trävirkesleveransen)

12 N. EL-HÅL

- borrhål i stockväggen för dragning av el-kabel

YLEISTÄ

Huomioi täydelliset toimituksemme ja kaiken materiaalin korkea jalostusaste.

Kaikki puutavara on vientikuivaa mäntyä tai kuusta.

Riippuen talon käyttötarkoituksesta tulee ostajan valita viranomaisten vaatimuksia täyttävä toimitusvaihtoehto.

PAKKAUS

Kaikki toimituksen materiaalit on pakattu toimituspakkauksiin.

Kaikki puutavarapaketit toimitetaan pakattuina vesitiiviiseen suojapaperiin.

Jatkuvan tuotekehityksen johdosta Weekend House Finland varaa oikeuden tehdä muutoksia konstruktioihin, materiaaleihin, mittoihin sekä jalostusasteeseen.

ALLMÄNT

Beakta vår fullständiga leverans och den höga förädlingsgraden på allt material.

Allt virke är exporttorkat av furu eller gran.

Beroende på husets användningsändamål bör köparen välja sådant leveransalternativ som uppfyller myndigheternas bestämmelser.

FÖRPACKNING

Allt material som ingår i leveransen är förpackat i transportförpackning.

Alla virkespaket levereras förpackat med vattentätt skyddspapper.

På grund av ständig produktutveckling förbehåller sig Weekend House Finland rätten att göra ändringar på konstruktioner, material, dimensioner och förädlingsgrad.